


ВПА весы платформенные передвижные



Электронные платформенные весы ВПА предназначены для статического взвешивания сырья и товаров массой от 5 до 500кг. Весы отличаются модельным рядом, охватывающим широкий спектр задач.

Особенности:

- весы просты в установке и обслуживании благодаря отсутствию изнашивающихся механических частей;
- обладают повышенной защитой от динамических нагрузок и перегрузов;
- верх платформы выполнен из нержавеющей стали (возможно изготовление весов полностью из нержавеющей стали);
- наличие функции подсчета количества взвешиваемых предметов;
- возможность передачи результатов взвешивания на персональный компьютер;
- легко интегрируются в систему учета заказчика (программное обеспечение «Контроллер» и «Модуль двустороннего обмена данными»).

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Класс точности весов по ГОСТ 29329 (МОЗМ Р 76)	средний
Диапазон рабочих температур, °С	-10... +40
Электрическое питание	220В/50Гц
Гарантийный срок, мес.	12

Модель	НПВ, кг	Дискретность, кг	Размеры грузоприемной платформы, мм	Высота*, мм
ВПА-5	5	0,001	200 x 300 x 70	—
ВПА-10	10	0,002	200 x 300 x 70	—
ВПА-20	20	0,005	400 x 400 x 120	700
ВПА-20	20	0,005	400 x 600 x 120	700
ВПА-50	50	0,01	400 x 400 x 120	700
ВПА-50	50	0,01	400 x 600 x 120	700
ВПА-50	50	0,01	600 x 600 x 120	900
ВПА-100	100	0,02	400 x 400 x 120	700
ВПА-100	100	0,02	400 x 600 x 120	700
ВПА-100	100	0,02	600 x 600 x 120	900
ВПА-150	150	0,02/0,05	600 x 600 x 120	900
ВПА-200	200	0,05	600 x 800 x 180	900
ВПА-300	300	0,05/0,1	600 x 800 x 180	900
ВПА-500	500	0,1	600 x 800 x 180	900

* - со стойкой для весового терминала

Комплектация

Стандартная:

- платформенные весы ВПА;
- стойка для весового преобразователя;
- паспорт и Руководство по эксплуатации.

Дополнительная:

- кабель в металлорукаве (в случае поставки без стойки для преобразователя);
- взрывозащищенное исполнение;
- исполнение полностью из нержавеющей стали;
- специализированное программное обеспечение для весового учета операций;
- весовой преобразователь с расширенным функционалом.

Компания "Мир Весов"
115409, Москва, ул. Москворечье 47,
корп. 2
Тел./ факс: (495) 921-44-57
<http://www.mirvesov.ru>
E-mail: mv@mirvesov.ru